

# Hiace



## Az igényeinek leginkább megfelelő Hiace

### PANEL VAN; RÖVID TENGELYTÁVÚ

Modell	1	2	3	4
Meghajtás	2WD	2WD	2WD	4WD
Ülések száma	3	3	3	3
Ajtók száma	4	5	5	5
<b>Motor</b>	<b>2,5 D-4D (95 LE)</b>	<b>2,5 D-4D (95 LE)</b>	<b>2,5 D-4D (117 LE)</b>	<b>2,5 D-4D (117 LE)</b>
Váltómű	5 M/T	5 M/T	5 M/T	5 M/T
Teljes hosszúság (mm)	4795	4795	4795	4795
Teljes szélesség (mm)	1800	1800	1800	1800
Teljes magasság (mm)	2000	2000	2000	1995
Tengelytáv (mm)	2985	2985	2985	2985
Nyomtáv elől (mm)	1560	1560	1560	1550
Nyomtáv hátul (mm)	1540	1540	1540	1540
Hasmagasság (mm)	195	195	195	190
Min. fordulókör sugár (m)	5,5	5,5	5,5	6,3
Raktér hossza (mm)	2335	2335	2335	2335
Raktér szélessége (mm)	1650	1650	1650	1650
Raktér magassága (mm)	1420	1420	1420	1420
Saját tömeg (kg)	1665–1830	1690–1855	1690–1855	1800–1965
Legnagyobb össztömeg (kg)	2800	2800	2800	2900
Terhelhetőség (kg)	1135–970	1110–945	1110–945	1110–935
Rakomány (m <sup>3</sup> )	5,5	5,5	5,5	5,5
Fékezett vontatmány tömege (kg)	2000	2000	2000	2000

### PANEL VAN; HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ

Modell	5	6	7
Meghajtás	2WD	2WD	4WD
Ülések száma	3	3	3
Ajtók száma	4	5	5
<b>Motor</b>	<b>2,5 D-4D (95 LE)</b>	<b>2,5 D-4D (117 LE)</b>	<b>2,5 D-4D (117 LE)</b>
Váltómű	5 M/T	5 M/T	5 M/T
Teljes hosszúság (mm)	5240	5240	5240
Teljes szélesség (mm)	1800	1800	1800
Teljes magasság (mm)	1995	1995	1990
Tengelytáv (mm)	3430	3430	3430
Nyomtáv elől (mm)	1560	1560	1550
Nyomtáv hátul (mm)	1540	1540	1540
Hasmagasság (mm)	205	205	200
Min. fordulókör sugár (m)	6,2	6,2	7,0
Raktér hossza (mm)	2780	2780	2780
Raktér szélessége (mm)	1650	1650	1650
Raktér magassága (mm)	1420	1420	1420
Saját tömeg (kg)	1735–1900	1760–1925	1875–2045
Legnagyobb össztömeg (kg)	3000	3000	3000
Terhelhetőség (kg)	1265–1100	1240–1075	1125–955
Rakomány (m <sup>3</sup> )	6,5	6,5	6,5
Fékezett vontatmány tömege (kg)	2000	2000	2000

### BUS; HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ

8	
Meghajtás	2WD
Ülések száma	8
Ajtók száma	4
<b>Motor</b>	<b>2,5 D-4D (117 LE)</b>
Váltómű	5 M/T
Teljes hosszúság (mm)	5240
Teljes szélesség (mm)	1800
Teljes magasság (mm)	1980
Tengelytáv (mm)	3430
Nyomtáv elől (mm)	1560
Nyomtáv hátul (mm)	1540
Hasmagasság (mm)	195
Min. fordulókör sugár (m)	6,2
Raktér hossza (mm)	990
Raktér szélessége (mm)	1650
Raktér magassága (mm)	1420
Saját tömeg (kg)	1845–1945
Legnagyobb össztömeg (kg)	2650
Terhelhetőség (kg)	805–705
Rakomány (m <sup>3</sup> )	8 ülés + 2,3
Fékezett vontatmány tömege (kg)	2000

2WD = Kétkerékűhajtás

4WD = Négykerékűhajtás

5 M/T = Ötfokozatú kézi váltó

# Műszaki adatok

## KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

Fogyasztás (1999/100/EC szerint)	2,5 liter D-4D 2KD-HI (2WD)	2,5 liter D-4D 2KD-LO (2WD)	2,5 liter D-4D 2KD-HI (4WD)
Kombinált (liter/100 km)	8,5	8,5	9,3
Országúti (liter/100 km)	7,1	7,1	8,0
Városi (liter/100 km)	10,8	10,8	11,6
Ajánlott üzemanyag	gázolaj	gázolaj	gázolaj
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	75	75	75
<b>Széndioxid-kibocsátás, CO<sub>2</sub></b>			
Kombinált (g/km)	224	224	246
Országúti (g/km)	189	189	212
Városi (g/km)	283	283	304
<b>Kipufogógázok (EU direktíva: 70/220-1999/102 (3. lépcső)/EC)</b>			
Szén-monoxid, CO (g/km)	0,08	0,13	0,08
Szénhidrátok, HC (g/km)	–	–	–
Nitrogén-oxidok, NOx (g/km)	0,31	0,32	0,31
Részecske, PM (g/km)	0,04	0,03	0,04
Szénhidrátok, HC & nitrogén-oxidok, NOx (g/km)	0,32	0,34	0,32
<b>Zaj (elhaladási) (EU direktíva: 1999/101/EC)</b>			
Zaj dB(A)	72,8	73,1	72,8

## MOTOR

	Dízel	Dízel
Motor kódja	2,5 liter D-4D 2KD-HI	2,5 litre D-4D 2KD-LO
Hengerek száma, elrendezése	4, soros	4, soros
Szeleplemechanizmus	16 szelepes DOHC szíjjal és fogaskerékkel hajtott	16 szelepes DOHC szíjjal és fogaskerékkel hajtott
Befecskendezés	Közvetlen, common rail rendszerű	Közvetlen, common rail rendszerű
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	2494	2494
Furat x löket (mm)	92,0 x 93,8	92,0 x 93,8
Kompresszió arány	17,4:1	17,4:1
Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.)	86 (117 LE)/3600	70 (95 LE)/3600
Legnagyobb nyomaték (Nm/ford.)	294/1600–2400	230/1400–2600

## TELJESÍTMÉNY

	2,5 liter D-4D 2KD-HI (5 M/T 2WD)	2,5 liter D-4D 2KD-LO (5 M/T 2WD)	2,5 liter D-4D 2KD-HI (5 M/T 4WD)
Legnagyobb sebesség (km/h)	152	147	151
Gyorsulás 0–100 km/h-ra (sec.)	18,6	22,4	19,7
Gyorsulás 0–400 m-re (sec.)	20,7	21,9	21,1
Légellenállási együttható (Cd)	0,36	0,36	0,36

## FELFÜGGESZTÉS

Elöl	Kettős keresztlengőkar, torziós rugóval, stabilizátorral
Hátul	Ferde lengőkar, tekercsrugóval

## FÉKEK

Elöl	Hűtött tárcsa
Hátul	Dob

# Felszereltség

## KÜLSŐ

	Alap	Stílus
Zöld laminált üveg	•	•
Lökhárítók: fekete	•	–
Lökhárítók: karosszéria színében	–	•
Kilincsek: fekete	•	–
Kilincsek: karosszéria színében	–	•
Visszapillantó tükrök: karosszéria színében	–	•
Visszapillantó tükrök: karosszéria színében elektromos, fűtött, aszferikus (csak Bus)	•	•
Elektromosan állítható fényszóró-magasság	•	•
Hátsó ködlámpa	•	•
Hátsó ajtó: felfelé nyíló	•	•
Díztárcsa (kivéve 4x4)	–	•

## KÉNYELEM

	Alap	Stílus
Légkondicionáló (tartozék)	○	○
Belső levegőkeringetés	•	•
Elektromos ablakemelők elöl (csak Bus)	•	•
Változtatható szakaszos ablaktörlő elöl	•	•
Hátsó ablaktörlő	•	•
Szervokormány	•	•
Magasságban állítható kormány	•	•
Magasságban állítható vezetőülés	•	•
Kartámaszok elöl (V)	•	•
Magasságban állítható fejtámlák (elöl és hátul)	•	•
Bekapcsolva fejezett fényszóróra figyelmeztető hangjelzés	•	•
Belülről nyitható üzemanyagtank	•	•
Első térképoltató lámpa (csak Bus)	•	•
Utastér-világítás elöl	•	•
Megvilágított csomagtér (csak Bus)	•	•
Kapaszkodó: 1 elöl	•	•
Piperetükrök a napellenzőben elöl matricatartóval	•	•

## INFORMÁCIÓ

	Alap	Stílus
Fordulatszámérő	•	•
Műszerfal fényereje állítható (csak Bus)	•	•
Kettős napi kilométer-számláló	•	•
Digitális óra	•	•

## AUDIO

	Alap	Stílus
Audio előkészítés	•	•
Antenna	•	•
2 hangszóró	•	•
Beépített rádió (tartozék)	◦	◦

## TÁROLÓREKESZEK

	Alap	Stílus
Fej feletti polc	•	•
Kesztyűtartó	•	•
Első utasülés mögött tároló-doboz (csak hármásülés esetén)	•	•
Menetlevéltartó (csak hármásülés esetén)	•	•
Ajtózseb palacktartóval (V)	•	•
Ülések háttámláján zseb: V és U	•	•
Hamutartó elől	•	•
Hamutartó hátul (csak Bus)	•	•

## BIZTONSÁG

	Alap	Stílus
<b>Aktív</b>		
Tárcsafékek elől	•	•
ABS	•	•
Harmadik féklámpa	•	•
<b>Passzív</b>		
Ütközési energiát elnyelő karosszéria	•	•
Nagy szilárdságú acélelemek	•	•
Energiaelnyelő lökhárítók	•	•
Oldalvédelem az ajtóknál	•	•
Összecskló kormányoszlop	•	•
SRS első légszák: V	•	•
SRS első légszák: U	•	•
Biztonsági övek elől: 3-pontos, automata, övfeszítővel és överőhatárolóval (2 szélső ülés)	•	•
Biztonsági övek elől: magasságban állítható (2 szélső ülés)	•	•
Biztonsági öv elől középen: 2-pontos (Panel Van)	•	•
Biztonsági övek hátul: 3-pontos automata x 6 (csak Bus)	•	•
Hátsóablak-páramentesítő	•	•

## VÉDELEM

	Alap	Stílus
Indításgátló	•	•
Távírányítós központi zár (csak Bus)	•	•

• = Alap

◦ = Opció

– = Nem választható

V = Vezető

U = Első utas

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. A Toyota Motor Hungary Kft. fenntartja a jogot a mindenkorli változtatásra. 2006. október.



TODAY TOMORROW **TOYOTA**